



# KW Vaahdonesto

## Käyttötarkoitus

Vaahdonestoaine koneelliseen siivoukseen. Käytetään koneiden likavesisäiliöissä silloin, kun pesuaineet muodostavat liikaa vaahtoa säiliöihin. Estää vaahton joutumisen esim. imurin kautta moottoriin.

## Sisältää

silikoniöljyemulsio,  
methylchloroisothiazolinone,  
methylisothiazolinone  
pH tiivisteessä 5,5  
pH käyttöliuoksessa 7

## Käyttöohje

1 ml/säiliötilavuuslitra lisätään koneen likavesisäiliöön. KW Vaahdonesto hävittää tehokkaasti vaahton.

## Pakkauskoot

184861 10 x 1 L  
184865 3 x 5 L



## Jätteiden käsittely

Pienet määrät voidaan tarvittaessa hävittää laimennettuna viemäriverkon kautta. Suuret määrät hävitetään paikallisen jätehuoltoviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Tyhjät muovipakkaukset voidaan hävittää polttamalla tai kierrätykseen, kuljetuspakkaukset polttamalla tai pahvinkeräykseen.

## Varastointi

Suojattava auringonvalolta ja kuumuudelta.

## Valmistusmaa

Suomi

