



KW T-20

Laatikko- ja kiertopesuaine kovan veden alueille



Käyttökohteet

Käyttötarkoitus

Vahvasti emäksinen kuljetuslaatikoiden koneelliseen pesuun sekä CIP-kiertopesuihin. Kehitetty erityisesti koviin vesiin ja vaativiin olosuhteisiin. KW T-20 irrottaa tehokkaasti rasvaa ja valkuaista sekä estää kalkkisaostumien muodostumista.

Ominaisuudet

Kirkas neste
Liukenee veteen kaikissa olosuhteissa
Ei vaahtoa
Tuote on biologisesti nopeasti hajoava

Sisältää

Fosfonaatteja < 5 %
Natriumhydroksidia 5 - < 15%

pH tiivisteessä 14

pH käyttöliuoksessa 12,6 (1%)

Käyttöohje

KW T-20 -astia liitetään pesukoneen automaattiseen annostelujärjestelmään.

Annostus 0,2 -2,0%

Pesulämpötila +30 - +80 °C

Käyttöliuoksen pitoisuuden määrittäminen titraamalla

Titrausliuos 0,2M H₂SO₄

Fenolftaleiini indikaattori

50 ml käyttöliuosta titrataan titrausliuoksella värin muutoskohtaan (punainen muuttuu värittömäksi)

Kaava: titrausliuos [ml] x 0,197 = % KW T-20

Käytä annosmittaa/ -pumppua.

Tuotekoodi

1853920

18539200

18539000

Myyntierä

1 x 20 L

1 x 200 L

IBC

GTIN (kpl)

6420617270230

Tuotteen ympäristöohje

Pakkauksen kierrätysohjeet tuotteen etiketissä

Sisällön hävitysohje käyttöturvallisuustiedotteessa

Varastointi

Säilytetään huoneenlämmössä

Valmistusmaa

Suomi

Ainoastaan ammattikäyttöön

Tuotekortti 12/2022