kemvit

PUHTAUS
JONKA
TUNNET

EKO KOMPASS

VEGAN

RINKI

KW I-TEK 11

Grovrengöringsmedel

Användningsområden/arbetsmetoder

Användningsändamål
Alkaliskt, lågskummande industritvättmedel. Avlägsnar effektivt olja, beck, fett, vax och grov smuts. Även vattenlösliga lim kan avlägsnas med koncentratet. KW I-TEK 11 lämpar sig för vattentåliga ytor i verkstäder och industribyggnader. Även för högtryckstvätt av fordon och maskiner. Kan användas med både manuella och maskinella metoder.

Egenskaper
Klar, svagt gul vätska
Produkten är biologiskt nedbrytbar

Innehåller

Nonjoniska tensider	5 - < 15%
Fosfonat	< 5%

pH i koncentrat 11,2
pH I brukslösning 10,5

Bruksanvisning
Daglig rengöring 1-10 ml/L vatten
Grovrengöring 10-50 ml/L vatten
Sprid ut på utan som skall rengöras. Låt verka 5-15 min. Skrubba och sug upp lösningen med vattendamsugare eller använd kombimaskin. Skölj med rent vatten vid behov.

I högtryckstvätt 3-10 % dosering
För blötläggning blanda en 30-100 % lösning, verkningstid 0,5-12 h. Skölj med rent vatten.

Använd doseringsmått/-pump.

Produktkod	Förpackningar	GTIN (st)
184641	10 x 1 L	6420617275327
184645	3 x 5 L	6420617274498
1846420	1 x 20 L	6420617274825
18464200	1 x 200 L	

Miljöanvisningar
Återvinningsanvisningar för förpackningen finns på etiketten. Anvisning för hantering av produktavfall finns i säkerhetsdatabladet.

Förvaring
Förvaras i rumstemperatur

Tillverkningsland
Finland

Endast för yrkesmässigt bruk

Produktkort 3/2023

Kemvit Oy | 68410 Nedervetil | +358 40 773 0086 | www.kemvit.fi | info@kemvit.fi