



## KW T-20



Kastide ja tsirkulatsioonipesuaine kareda veega piirkondades

Kasutusalaad/töömeetodid

### Kasutusotstarve

Tugevalt leeliseline pesuaine transpordikastide masinpesuks ning CIP-tsinkulatsioonipesuks. Mõeldud eeskätt kareda veega piirkondades ja keerulistes oludes kasutamiseks. KW T-20 eemaldab tõhusalt rasva- ja valgupõhise mustuse ning hoiab ära katlakivi tekke.

### Omadused

Läbipaistev vedelik  
Lahustub vees kõikides tingimustes  
Ei vahuta  
Toode on kiiresti biolagunev

### Koostis

Fosfonaadid < 5 %  
Naatriumhüdrosiid 5 - < 15%

Kontsentraadi pH 14  
Töölahuse pH 12,6 (1%)

### Kasutusjuhend

KW T-20 anum ühendatakse nõudepesumasina automaatse doseerimissüsteemiga.  
Doseerimine 0,2–2,0%  
Pesutemperatuur +30 – +80 °C

### Töölahuse kontsentratsiooni määramine tiitrimise teel

Tiitrimislahus 0,2M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  
Fenoolftaleiini indikaator  
50 ml töölahust tiitritakse tiitrimislahusega kuni värvuse muutumiseni (punane muutub värvituks)  
Valem: tiitrimislahus [ml] x 0,197 = % KW T-20

Kasutage doseerimisanumat/ -pumpa.

### Tootekood

1853920  
18539200  
18539000

### Müügipartii

1 x 20 L  
1 x 200 L  
IBC

### GTIN (tk)

6420617270230

### Keskkonna ohutus

Pakendi taaskasutusjuhised toote etiketil  
Sisu kasutusest kõrvaldamise juhised toote ohutuskaardil

### Säilitamine

Säilitada toatemperatuuril

### Tootjariik

Soome

Ainult professionaaliseks kasutamiseks

Tootekaart 1/2023