



KW Trimcos

Specialrengöringsmedel



Användningsmråden/arbetsmetoder

Användningsändamål

Svagt alkaliskt, mycket mångsidigt fettborttagnings- och allrengöringsmedel för de flesta vattentåliga ytor. Kan användas med både maskinella och manuella metoder, även med hög- eller lågtryckstvätt.

Kan användas i livsmedels- och köksutrymmen, affärer, industrier, matvätterier, som fläckborttagningsmedel, i fartyg, verkstäder, för fordonstvätt, i slakterier och rökerier mm. Utmärkt i textilvårdsmaskiner.

Avlägsnar effektivt tejp- och limrester, sot, målarfärg, fett och smuts som asfalt, olja, kalk och salter. Avlägsnar även mögel, kåda och gräsfläckar. Skadar inte textil- eller gummimaterial, ej heller aluminium.

SPECIELLT! Kan användas för rengöring av brandslangar och målpenor och för ibruktagningstvätt av gummigolv.

Fungerar effektivt även i kallt vatten.
Optimal brukstemperatur +10 - +30 °C.

Bruksanvisning

Daglig rengöring 5-50 ml/L vatten
Högtrycks- och grovrengöring 50-100 ml/L vatten
Textilvårdsmaskin 0,5-1 dl/L vatten
Avfettning kan kräva utspädd produkt

Applicera på ytan som skall tvättas, låt verka några minuter.
Bearbeta vid behov och skölj.

Använd doseringsmätt/-pump.

Produktkod

183811
183815
1838120

Förpackningar

10 x 1 L
3 x 5 L
1 x 20 L

GTIN (st)

6420617274313
6420617274351
6420617274306

Egenskaper

Klar, oparfymerad vätska
Produkten är snabbt biologiskt nedbrytbar

Innehåller

Fosfonat < 5%
Nonjoniska tensider 5 - < 15 %
Anjoniska tensider < 5%

pH i koncentrat 10
pH i brukslösning ca. 9,5

Miljöanvisningar

Återvinningsanvisningar för förpackningen finns på etiketten. Anvisning för hantering av produktavfall finns i säkerhetsdatabladet.

Lagring

Förvaras i rumstemperatur

Tillverkningsland

Finland

Endast för yrkesmässigt bruk

Produktkort 2/2023