



# Tervi 2

Syradisk för rörmjölksanläggningar

## Användningsändamål

Syradisk för rörmjölksanläggningar. Används för rengöring av rörsystemen i mejerier, rörmjölksanläggningar och inom limsmedelsindustrin.

Tervi 2 avlägsnar effektivt oorganisk smuts som kalk och mjölkavlagringar. Produkten lämpar sig för alla typer av rörmjölks-anläggningar.

## Egenskaper

Klar, färglös vätska  
Stickande lukt  
Produkten är biologiskt nedbrytbar

## Innehåller

Fosfat 5 - < 15%  
Nonjoniska tensider < 5%

pH i koncentrat 1  
pH i brukslösning ca. 1,3

## Bruksanvisning

Gör en utspädning av Tervi 2 i varmt vatten, +65 - +85 °C. Låt lösningen cirkulera max 5 minuter. Temperaturen får inte sjunka under +40 - +45 °C i någon del av rörsystemet. Töm ut och skölj med rent vatten.

Rengöring av mjölkmaskiner och gårdstankar  
Dosera enligt vattnets hårdhet:  
0-10° dH ½ dl/10 L vatten,  
11-15° dH ¾ dl/10 L vatten,  
>15° dH 1 dl/10 L vatten.

Använd doseringsmått.

Produktkod	Förpackningar	GTIN (st)
10120	1 x 12 kg	6420617276065
10112	1 x 25 kg	6420617276058

## Miljöanvisningar

Återvinningsanvisningar för förpackningen finns på etiketten. Anvisning för hantering av produktavfall finns i säkerhetsdatabladet.

## Förvaring

Förvaras i rumstemperatur

## Tillverkningsland

Finland

Endast för yrkesmässigt bruk

Produktkort 8/2023